

## alpha innotec WWS -käyttövesivaraajat

<b>Varaajatyyppi</b>	<b>WWS 200</b>	<b>WWS 303.2</b>	<b>WWS 303.1</b>	<b>WWS 405.2</b>	<b>WWS 507.2</b>	<b>SWWS 404.2</b>	<b>SWWS 506.2</b>
Mitat Ø x K (mm)	570 x 1500	700 x 1335	700 x 1330	750 x 1630	750 x 1956	750 x 1640	750 x 1970
Nettotilavuus, l	180	276	276	344	419	339	418
Kallistuspituus, mm	1550	1440	1440	1720	2030	1720	2030
Paino, kg	96	135	135	175	223	190	215
Yhteet: lataus ja purku	1" / 1"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Kierukka: lämpöpumppu / aurinko	2,18m <sup>2</sup> / -	3,5m <sup>2</sup> / -	3,5m <sup>2</sup> / -	5,0m <sup>2</sup> / -	7,0m <sup>2</sup> / -	3,50m <sup>2</sup> / 1,62m <sup>2</sup>	4,30m <sup>2</sup> / 1,85m <sup>2</sup>
Maksimi lämpöpumpputeho, kW	8,7	16	15	23	30	15	18
Yhteet: vastus	DN 110*	DN 110*	DN 110*	DN 110*	DN 110* + 1½"	DN 110* + 1½"	DN 110* + 1½"
Vastus EHZI 45	-	-	-	-	x	x	x
Vastus EHZI 45F	-	x	x	x	x	x	x
Vastus EHZI 45FT	x	-	-	-	-	-	-
Energialuokitus	B	B	A	B	B	B	B

\* sijoitetaan puhdistusluokkuun